

ПАСПОРТ № 15

**Продукция: Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами (городское) марки ДТ-З-К5, тип I
ТУ 38.401-58-170-96**

Декларация № TC RU Д-РУ.АЯ02.В.00701 с 25.12.2014 г. по 24.12.2019 г., зарегистрирована ОС продукции ООО "ЦСМВ"

Номер резервуара: 542

Номер партии: 15

Уровень наполнения резервуара / масса: 683 см / 5137 т

Дата изготовления продукта: 17.11.2017

Дата отбора проб: 17.11.2017

Дата проведения анализов: 17.11.2017

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР ТС	Норма ТУ	Фактическое значение
1	Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива	ГОСТ Р 52709	не менее 47	не менее 49,0	50,8
2	Цетановый индекс	ЕН ИСО 4264	-----	не менее 46,0	50,7
3	Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-----	от 800 до 845	818
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %*	ГОСТ Р ЕН 12916	не более 8	не более 8	1,7
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ Р 52660	не более 10	не более 10	8
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С для зимнего и арктического дизельного топлива	ГОСТ 6356	не ниже 30	не ниже 40	51
7	Коксуемость 10%-ного остатка, % (масс)*	ГОСТ 19932	-----	не более 0,30	0,02
8	Зольность, % (масс)*	ГОСТ 1461	-----	не более 0,010	отсутствие
9	Содержание воды, мг/кг	ЕН ИСО 12937	-----	не более 50	15
10	Общее загрязнение, мг/кг*	ЕН 12662	-----	не более 24	5
11	Коррозионное воздействие на медную пластинку (3ч при 50°C), единицы по шкале	ГОСТ 6321	-----	Класс I	Класс I
12	Окислительная стабильность, г/м ³ *	ЕН ИСО 12205	-----	не более 25	7
13	Смазывающая способность, мкм	ГОСТ Р ИСО 12156-1	не более 460	не более 460	356
14	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	-----	от 1,50 до 4,00	2,06
15	Фракционный состав: - до 180°C перегоняется, % об.; - до 340°C перегоняется, % об.; 95% (об.) перегоняются при температуре, °С.	ГОСТ 2177 метод А	-----	не более 25 не менее 95 не выше 360	9 97 327
16	Предельная температура фильтруемости, °С дизельного топлива зимнего, тип I	ГОСТ 22254	не выше минус 20	не выше минус 20	-30
17	Температура помутнения, °С тип I	ГОСТ 5066	-----	не выше минус 10	-14

* - показатель определяют периодически в соответствии с НД

Сведения о присадках: Содержит цетаноповышающую Колтек ДС 1406(0,010% масс.), смазывающую Dodilube 4940(0,0135% масс.) и депрессорно-диспергирующую Dodiflow 8171(0,0137% масс.) присадки.

Заключение: Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами (городское) марки ДТ-З-К5, тип I соответствует экологическому классу 5 по Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ТУ 38.401-58-170-96 с изм. № 6-8.

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Федеральной службой по аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) Аттестат аккредитации № RA.RU.22HX05

Начальник ЛТК/ИЦ

Контролер качества

Е.Г. Панкова

Л. М. Вязова

Дата выдачи

Время выдачи

17.11.2017

16:57:00

